

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 automatické mytí nástřik

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008601
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 2/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00008601	<b>Art des Gas</b>	Erdgas
<b>Netzbreite [MM]</b>	1120	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Nettentiefe [MM]</b>	845	<b>Anzahl der GN / en</b>	10
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1115	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 2/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	250.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Power Electric [KW]</b>	0.800	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Bildschirmgröße</b>	9“
<b>Stromgas [KW]</b>	28.000		



### Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 automatické mytí nástřik

Modell

SAP -Code

00008601

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkovaním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody
- rychlé řešení vývinu páry

2

#### Touch screen display

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy, vše v češtině  
možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu - jediné na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, není odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovacího prostředku

systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem

perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 automatické mytí nástřik

Modell

SAP -Code

00008601

**1. SAP -Code:**

00008601

**2. Netzbreite [MM]:**

1120

**3. Nettentiefe [MM]:**

845

**4. Nettohöhe [MM]:**

1115

**5. Nettogewicht / kg]:**

250.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1320

**7. Grobtiefe [MM]:**

1130

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1240

**9. Bruttogewicht [kg]:**

260.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.800

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Stromgas [KW]:**

28.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Gerätefarbe:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**20. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**21. Weitere Informationen:**

möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**22. Dampftyp:**

Spritzen

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Verzögerter Start:**

Ja

**25. Bildschirmgröße:**

9"

**26. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 automatické mytí nástřik

Modell

SAP -Code

00008601

### 27. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 28. Automatische Kühlung:

Ja

### 29. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 30. Nachtkochen:

Ja

### 31. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 32. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 33. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 34. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 35. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 36. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 37. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 38. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 39. Reversibler Lüfter:

Ja

### 40. Sustaince Box:

Ja

### 41. Sonde:

Ja

### 42. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 43. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 44. Räucherfunktion:

Ja

### 45. Innenbeleuchtung:

Ja

### 46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 47. Anzahl der Fans:

1

### 48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 49. Anzahl der Programme:

1000

### 50. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 automatické mytí nástřik

Modell

SAP -Code

00008601

### 51. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 57. Haccp:

Ja

### 52. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

### 58. Anzahl der GN / en:

10

### 53. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 59. GN / EN -Größe im Gerät:

GN 2/1

### 54. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 60. GN -Gerätetiefe:

65

### 55. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 61. Lebensmittelregeneration:

Ja

### 56. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft