

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00037988
INFINITY 0811	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Yes

<b>Code SAP</b>	00037988	<b>Nombre de GN / EN</b>	8
<b>Largeur nette [mm]</b>	790	<b>Taille de l'appareil - GN / EN</b>	GN 1/1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	1322	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	65
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1322	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	35/90
<b>Poids net [kg]</b>	126.00	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	25/240
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.900	<b>Type de contrôle</b>	Digitale
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Fiche technique

Avantages du produit



## Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00037988
INFINITY 0811	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

1

### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)  
– díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena  
– díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů  
– bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání  
– obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření  
– díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření  
– díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin  
– vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas  
– úspora času  
– řízená manipulace s potravinami

8

### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy  
– úspora kapacity zařízení přes den  
– úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00037988
<b>INFINITY 0811</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00037988

**2. Groupe d'articles:**

Refroidissement et congélation par choc

**3. Largeur nette [mm]:**

790

**4. Profondeur nette [mm]:**

1322

**5. Hauteur nette [mm]:**

1322

**6. Poids net [kg]:**

126.00

**7. Largeur brute [mm]:**

839

**8. Profondeur brute [mm]:**

820

**9. Hauteur brute [mm]:**

1430

**10. Poids brut [kg]:**

146.00

**11. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Couleur de l'appareil:**

Acier inoxydable

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.900

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Type de contrôle:**

Digitale

**17. Taille de l'écran:**

9

**18. Réfrigérant:**

R452a

**19. Nombre de GN / EN:**

8

**20. Taille de l'appareil - GN / EN:**

GN 1/1

**21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**22. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-40

**23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

25/240

**24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

35/90

**25. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

80

**26. Fonction de durée de refroidissement:**

Yes

**27. Réglage du temps de la température négative:**

Yes

**28. Sonde:**

4-bodová

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00037988
INFINITY 0811	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**29. Autodiagnostic:**

Yes

**30. Cuisson basse température:**

Yes

**31. Étendue pour la cuisson à basse température:**

52-85

**32. Cycle de décongélation contrôlé:**

Yes

**33. Cycles programmables par l'utilisateur:**

Oui, avec des options de sauvegarde

**34. Port USB:**

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

**35. Roues:**

Facultatif

**36. Caractéristiques traçables en temps réel:**

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation