

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00037988
---------------	------------------	----------



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 35/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 25/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: digital
- Bildschirmgröße: 9
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja

<b>SAP -Code</b>	00037988	<b>Anzahl der GN / en</b>	8
<b>Netzbreite [MM]</b>	790	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 1/1
<b>Nettentiefe [MM]</b>	1322	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1322	<b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>	35/90
<b>Nettogewicht / kg]</b>	126.00	<b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b>	25/240
<b>Power Electric [KW]</b>	0.900	<b>Steuertyp</b>	digital
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz		



### Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66

Modell

SAP -Code

00037988

1

#### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

#### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66

Modell

SAP -Code

00037988

**1. SAP -Code:**

00037988

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

1322

**4. Nettohöhe [MM]:**

1322

**5. Nettogewicht / kg]:**

126.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

839

**7. Grobtiefe [MM]:**

820

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1430

**9. Bruttogewicht [kg]:**

146.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Gerätefarbe:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

0.900

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

digital

**16. Bildschirmgröße:**

9

**17. Kältemittel:**

R452a

**18. Anzahl der GN / en:**

8

**19. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 1/1

**20. GN -Gerätetiefe:**

65

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

25/240

**23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

35/90

**24. Isolationsdicke [MM]:**

80

**25. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**26. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**27. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

**28. Selbstdiagnostik:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66

Modell

SAP -Code

00037988

**29. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**30. Kochspanne mit niedriger Temperatur:**

52-85

**31. Thaving -Zyklus:**

Ja

**32. Programmierbare Benutzerzyklen:**

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

**33. USB-Anschluss:**

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

**34. Castors:**

optional

**35. Echtzeitüberwachungsparameter:**

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs