

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012404
---------------	------------------	----------



- Top -Typ: kombiniert
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

SAP -Code	00012404	Nettogewicht / kg]	126.00
Netzbreite [MM]	800	Power Electric [KW]	12.000
Nettentiefe [MM]	900	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	900	Top -Typ	kombiniert

Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012404

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Kombinierte Platte aus Chromstahl

- Das Produkt ist weniger gebacken
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

6

Dual -Zone -Kontrolle der Platte

- Ermöglicht es Ihnen, mehrere Gerichte gleichzeitig in verschiedenen Zubereitungsstadien zuzubereiten
- Zeiteinsparung
 - Hohe Produktivität

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012404

1. SAP -Code:

00012404

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

126.00

6. Bruttobreite [MM]:

970

7. Grobtiefe [MM]:

840

8. Bruttohöhe [MM]:

1160

9. Bruttogewicht [kg]:

145.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Power Electric [KW]:

12.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

15.00

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Top -Typ:

kombiniert