

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009403
SPF 50 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

<b>Code SAP</b>	00009403	<b>Puissance électrique [kW]</b>	6.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	500	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Nombre de zones</b>	2
<b>Hauteur nette [mm]</b>	866	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	3
<b>Poids net [kg]</b>	56.00	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	3

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009403
SPF 50 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00009403

**2. Largeur nette [mm]:**

500

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

866

**5. Poids net [kg]:**

56.00

**6. Largeur brute [mm]:**

640

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1065

**9. Poids brut [kg]:**

63.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

6.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Indicateurs:**

Voyants de marche

**16. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.00

**18. Nombre de zones:**

2

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

3

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

3

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

400

**22. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**23. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Nombre de feux/foyers:**

2

**26. Type de zones de cuisson électriques:**

Carré