

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Toaster traversant 2x pinces avec régulation

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004519
TN 30 plus	<b>Groupe d'articles</b>	Toasters

- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 305
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 500
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur

<b>Code SAP</b>	00004519	<b>Poids net [kg]</b>	22.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	490	<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.200
<b>Profondeur nette [mm]</b>	540	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hauteur nette [mm]</b>	400		

### Toaster traversant 2x pinces avec régulation

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004519
TN 30 plus	<b>Groupe d'articles</b>	Toasters

1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

#### Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

#### Commandes distinctes pour chaque section

Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé

- Utilisations multiples

4

#### Récipient de collecte pour la chapelure

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas

5

#### Grille-pain continu

Défilement automatique des toasts

- Plus grande capacité

6

#### Contrôle de l'avance en continu

Possibilité de modifier la vitesse d'avancement

- Idéalement grillé selon les souhaits du client

7

#### Éléments chauffants au silicium

Apparition immédiate de la chaleur

Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Toaster traversant 2x pinces avec régulation

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004519
TN 30 plus	<b>Groupe d'articles</b>	Toasters

**1. Code SAP:**

00004519

**2. Largeur nette [mm]:**

490

**3. Profondeur nette [mm]:**

540

**4. Hauteur nette [mm]:**

400

**5. Poids net [kg]:**

22.00

**6. Largeur brute [mm]:**

515

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

440

**9. Poids brut [kg]:**

23.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Matériel:**

Inox

**13. Puissance électrique [kW]:**

3.200

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Matériel de l'élément chauffant:**

Tube de silicium

**16. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**17. Temps de grillage:**

60 – 240

**18. Mur arrière amovible de l'appareil:**

Oui

**19. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**20. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

305

**21. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

500

**22. Emplacement du chauffage:**

Inférieur et supérieur