



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřík 400 V

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011592     |
| SDBD 0611 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                  |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011592 | <b>Napájení</b>                  | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 860      | <b>Typ vývinu páry</b>           | Nástřík            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 795      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>    | 6                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 835      | <b>Velikost GN / EN zařízení</b> | GN 1/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 132.00   | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>  | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 10.400   | <b>Typ ovládání</b>              | Digitální          |

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřík 400 V

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011592     |
| SDBD 0611 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Přímý nástřík

vývin páry rozstříkovaním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovací prostředku

systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrováný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik 400 V

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011592     |
| SDBD 0611 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00011592

**2. Šířka netto [mm]:**

860

**3. Hloubka netto [mm]:**

795

**4. Výška netto [mm]:**

835

**5. Hmotnost netto [kg]:**

132.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

860

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1020

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

142.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

10.400

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Digitální

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**21. Kominék pro odtažení vlhkosti:**

Ano

**22. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**23. Automatický předehřev:**

Ano

**24. Automatické zchlazení:**

Ano

**25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**26. Vaření přes noc:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřík 400 V

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011592     |
| SDBD 0611 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 27. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

### 28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

### 29. Více úrovně vaření:

Ne

### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 37. Materiál tělesa:

Incoloy

### 38. Sonda:

Volitelná

### 39. Sprcha:

volitelná

### 40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 41. Funkce uzení:

Ne

### 42. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 44. Počet ventilátorů:

1

### 45. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 46. Počet programů:

99

### 47. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 48. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 49. Počet přednastavených programů:

40

### 50. Počet kroků receptu:

9

### 51. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 52. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik 400 V

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011592     |
| SDBD 0611 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 53. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 56. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

### 54. HACCP:

Ano

### 57. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 55. Počet GN / EN zařízení:

6

### 58. Funkce regenerace pokrmů:

Ano