



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

Model	Sap kód	00014924
SDBB 2011 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014924	Výkon plynový [kW]	36.000
Šířka netto [mm]	995	Druh připojení plynu	Zemní plyn
Hloubka netto [mm]	835	Typ vývinu páry	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Výška netto [mm]	1850	Počet GN / EN zařízení	20
Hmotnost netto [kg]	300.00	Velikost GN / EN zařízení	GN 1/1
Příkon elektrický [kW]	3.300	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Typ ovládání	Digitální

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

Model	Sap kód	00014924
SDBB 2011 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014924

2. Šířka netto [mm]:

995

3. Hloubka netto [mm]:

835

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

300.00

6. Šířka brutto [mm]:

1150

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

310.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Výkon plynový [kW]:

36.000

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Nastavitelné nožičky:

Ano

18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

19. Stohovatelnost:

Ne

20. Typ ovládání:

Digitální

21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

22. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

23. Komináček pro odtah vlhkosti:

Ano

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Automatický předeřev:

Ano

26. Automatické zchlazení:

Ano

27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

28. Vaření přes noc:

Ne

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

Model	Sap kód	00014924
SDBB 2011 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Více úrovně vaření:

Ne

43. Počet ventilátorů:

2

30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

45. Počet programů:

99

32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:

40

35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

49. Počet kroků receptu:

9

36. Funkce udržovací skříně:

Ano

50. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

37. Sonda:

Ano

51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

38. Sprcha:

Ruční navíjecí

52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

53. HACCP:

Ano

40. Funkce uzení:

Ne

54. Počet GN / EN zařízení:

20

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

55. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

Model	Sap kód	00014924
SDBB 2011 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano