



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008624     |
| SDBD 2021 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                  |            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00008624           | <b>Výkon plynový [kW]</b>        | 56.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1200               | <b>Druh připojení plynu</b>      | Zemní plyn |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 910                | <b>Typ vývinu páry</b>           | Nástřik    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>    | 20         |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 400.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení</b> | GN 2/1     |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 1.600              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>  | 65         |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>              | Digitální  |

### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřík

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008624     |
| SDBD 2021 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

# 1

#### Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

# 2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

# 3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

# 4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

# 5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

# 6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

# 7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

# 8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

# 9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovací prostředku

systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

# 10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrováný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

# 11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008624     |
| SDBD 2021 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00008624

**2. Šířka netto [mm]:**

1200

**3. Hloubka netto [mm]:**

910

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

400.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1320

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1130

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

410.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

1.600

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

56.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ne

**20. Typ ovládaní:**

Digitální

**21. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**22. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**23. Kominék pro odtažení vlhkosti:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Automatický předehřev:**

Ano

**26. Automatické zchlazení:**

Ano



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřík

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008624     |
| SDBD 2021 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**28. Vaření přes noc:**

Ne

**29. Více úroňové vaření:**

Ne

**30. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**31. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**32. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**33. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**34. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**35. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**36. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**37. Sonda:**

Ano

**38. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**40. Funkce uzení:**

Ne

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**43. Počet ventilátorů:**

2

**44. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**45. Počet programů:**

99

**46. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**47. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**48. Počet přednastavených programů:**

40

**49. Počet kroků receptu:**

9

**50. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**51. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**52. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**53. HACCP:**

Ano

**54. Počet GN / EN zařízení:**

20

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřík

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008624     |
| SDBD 2021 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 55. Velikost GN / EN zařízení:

GN 2/1

### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65