

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011396
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00011396	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	1120	<b>Dampftyp</b>	Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
<b>Nettentiefe [MM]</b>	845	<b>Anzahl der GN / en</b>	20
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1115	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 1/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	290.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Power Electric [KW]</b>	30.800	<b>Steuertyp</b>	digital



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V

Modell

SAP -Code

00011396

1

#### Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrováný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V

Modell

SAP -Code

00011396

### 1. SAP -Code:

00011396

### 2. Netzbreite [MM]:

1120

### 3. Nettentiefe [MM]:

845

### 4. Nettohöhe [MM]:

1115

### 5. Nettogewicht / kg]:

290.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1150

### 7. Grobtiefe [MM]:

1050

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2100

### 9. Bruttogewicht [kg]:

300.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

30.800

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Verstellbare Füße:

Ja

### 16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 17. Verfügbarkeit stapeln:

Nein

### 18. Steuertyp:

digital

### 19. Weitere Informationen:

möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Dampftyp:

Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)

### 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 22. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 23. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 24. Automatische Kühlung:

Ja

### 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Nein

### 26. Nachtkochen:

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V

Modell

SAP -Code

00011396

### 27. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 28. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 29. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 31. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

### 32. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 33. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 34. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 35. Reversibler Lüfter:

Ja

### 36. Sustaince Box:

Ja

### 37. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 38. Sonde:

optionale

### 39. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 41. Räucherfunktion:

Nein

### 42. Innenbeleuchtung:

Ja

### 43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 44. Anzahl der Fans:

2

### 45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 46. Anzahl der Programme:

99

### 47. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 48. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 49. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 50. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

### 52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011396

**53. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**56. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 1/1

**54. Haccp:**

Ja

**57. GN -Gerätetiefe:**

65

**55. Anzahl der GN / en:**

20

**58. Lebensmittelregeneration:**

Ja