



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014928
SDBD 2011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014928	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	995	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Hloubka netto [mm]</b>	835	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	290.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	30.800	<b>Typ ovládání</b>	Digitální

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřík 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014928
SDBD 2011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 1. Sap kód:

00014928

### 2. Šířka netto [mm]:

995

### 3. Hloubka netto [mm]:

835

### 4. Výška netto [mm]:

1850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

290.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

300.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

30.800

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ne

### 18. Typ ovládaní:

Digitální

### 19. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 20. Typ vývinu páry:

Nástřík

### 21. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

### 22. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 23. Automatický předehřev:

Ano

### 24. Automatické zchlazení:

Ano

### 25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne

### 27. Více úrovně vaření:

Ne

### 28. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014928
SDBD 2011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 30. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 34. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 35. Materiál tělesa:

Incoloy

### 36. Sonda:

Ano

### 37. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 39. Funkce uzení:

Ne

### 40. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 41. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 42. Počet ventilátorů:

2

### 43. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 44. Počet programů:

99

### 45. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 47. Počet přednastavených programů:

40

### 48. Počet kroků receptu:

9

### 49. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 50. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 51. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 52. HACCP:

Ano

### 53. Počet GN / EN zařízení:

20

### 54. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

### 55. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 56. Funkce regenerace pokrmů:

Ano