

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008617
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00008617	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	995	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Nettentiefe [MM]</b>	835	<b>Anzahl der GN / en</b>	20
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1850	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 1/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	290.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Power Electric [KW]</b>	30.800	<b>Steuertyp</b>	digital



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V

Modell

SAP -Code

00008617

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovacího prostředku

systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V

Modell

SAP -Code

00008617

### 1. SAP -Code:

00008617

### 2. Netzbreite [MM]:

995

### 3. Nettentiefe [MM]:

835

### 4. Nettohöhe [MM]:

1850

### 5. Nettogewicht / kg]:

290.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1150

### 7. Grobtiefe [MM]:

1050

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2100

### 9. Bruttogewicht [kg]:

300.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

30.800

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Verstellbare Füße:

Ja

### 16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 17. Verfügbarkeit stapeln:

Nein

### 18. Steuertyp:

digital

### 19. Weitere Informationen:

möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Dampftyp:

Spritzen

### 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 22. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 23. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 24. Automatische Kühlung:

Ja

### 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Nein

### 26. Nachtkochen:

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V

Modell

SAP -Code

00008617

### 27. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 28. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 29. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 30. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 31. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 32. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 33. Reversibler Lüfter:

Ja

### 34. Sustaince Box:

Ja

### 35. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 36. Sonde:

Ja

### 37. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 38. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 39. Räucherfunktion:

Nein

### 40. Innenbeleuchtung:

Ja

### 41. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 42. Anzahl der Fans:

2

### 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 44. Anzahl der Programme:

99

### 45. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 46. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 47. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 48. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 51. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

### 52. Haccp:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik 400 V

Modell

SAP -Code

00008617

**53. Anzahl der GN / en:**

20

**55. GN -Gerätetiefe:**

65

**54. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 1/1

**56. Lebensmittelregeneration:**

Ja